



PetriSwiss PS400 Vollautomatische Befüllung von Petri-Schalen D=90mm

BestellNr.: PS400

Artikel-ID: 10872

Beschreibung

Komplette Einheit, bereit zur Produktion mit:

- Standart Schalenöffner für 90mm Petrischalen [#903115]
- 10 Petri-Racks, Karussell Magazine [#903030]
- 1 Doppel-Schlauch Set mit Fülldüse [#179095]
- 1 UV-Dekontaminations Lampe [#903222]
- Farbiger Touch Screen, programmierbare Software

Spezifikation

Versorgung:	85-132 V AC / 175-264 V AC / 47-63 Hz
Hauptsicherung:	3.15 A / 250 V AC träge
Dosierungsbereich:	1.0 - 99.9 ml, 0.1 ml Auflösung
Dosiergenauigkeit:	1 - 2 % (abhängig von gewähltem Schlauch, Kalibrierung, etc.)
Einstellbare Pausen:	0.0 - 9.9 Sekunden zwischen den Dosierungen
Anti-Tropf:	0 - 90° automatisches Zurückdrehen des Pumpenkopfes
Display:	Färbiger Touchscreen, mit Hintergrundbeläuchtung für perfekte Ablesbarkeit, Icons
Lautstärke:	<79 dB(A)
Verschmutzungsgrad:	II
Sicherheitsklasse:	IP 64
Umgebungstemperatur:	+5°C bis 45°C (auch bei Transport)
Unterbau für das Gerät:	Robuste, ebene Standfläche
Itreface RS232:	RS232 (Host und Printer)
Interface RS 485 (option):	RS 485 Bio Link (lab. instruments)
Breite:	660 mm (680 mm mit Scharnieren)
Tiefe:	360 mm (ohne Kabel)

Höhe:	320 mm (Basisgerät) 1065 mm (mit Karussell)
Gewicht:	58.0 kg (mit Karussell)
Leistung:	
Dish/h	800
Dish Ladekapazität:	400
Füllgeschwindigkeit ml/min:	bis zu 800